Elettrocanali s.p.a.
Via Gen. C.A. dalla Chiesa, 18 | 24020 Scanzorosciate BG Italy
T. +39 035 665077 | F. +39 035 655475 | info@elettrocanali.com
C.F. | P.IVA 01278720162 | Reg. Imprese BG - IT01278720162
Capitale Sociale € 500.000 i.v. | R.E.A. 190045 | Imp. Exp BG 009952

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE

INTERRUTORI SERIE K810xx

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
Tensione nominale: 250 V~ 50/60Hz.
Corrente nominale a 30° C: 10-16-20A.
Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C.
Potere di cortocircuito nominale: 4,5 kA.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C.
Grado di protezione: IP20.

INTERRUTTORI DIFFERENZIALI
Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
Tensione nominale: 250 V~ 50/60Hz.
Corrente differenziale nominale: 30 mA.
Classe: AC.
Corrente nominale a 30° C: 16-25A.
Caratteristica di intervento magnetotermico: curva C.
Potere di cortocircuito nominale differenziali puri: 4,5 kA.
Potere di cortocircuito nominale differenziali magnetotermici: 6 kA.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test norma IEC 60695-2-11): fino a 960°C.
Grado di protezione: IP20.

Riferimenti normativi: CEI EN 60898/1, CEI EN 61008-1, CEI EN 61009-1.
Prodotto in conformità alla normativa RoHS II - 2011/65/UE + 2015/863/UE.
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).
Prodotto in Italia.

ELETTROCANALI S.p.a.
Responsabile Qualità

Valsecchi Luca