

Modelli 115 / 125 / 135

Caratteristiche

- Incontro elettrico compatibile con serrature per porte blindate
- Ricevi scrocco regolabile FaFix®
- Nessuna interferenza di ingombro derivante dalla presenza del chiavistello in prossimità dello scrocco
- Utilizzabili in combinazione con frontali dedicati
- Antiripetitore con slitta per i modelli 125
- Basso assorbimento - Utilizzare modelli con tensione di alimentazione con dicitura 'eE'. L'apriporta non si surriscalda se alimentato permanentemente (es. di utilizzo: fermo a giorno elettrico)



Codice	Tensione	Contatto di lavoro	Contatto a riposo	Antiripetitore	Fermo a giorno (meccanico)	Retrosegnalazione	Direzione DIN	Controllo accessi	Pezzi
E115RRD14	6 -12V AC/DC	●				●	Sinistro	●	1
E115RRD15	6 -12V AC/DC	●				●	Destro	●	1
E115D14	6 -12V AC/DC	●					Sinistro		1
E115D15	6 -12V AC/DC	●					Destro		1
E115E34	12V DC eE	●					Sinistro		1
E115E35	12V DC eE	●					Destro		1
E115F34	24V DC eE	●					Sinistro		1
E115F35	24V DC eE	●					Destro		1
E115EE34	12V DC eE	●			●		Sinistro		1
E115EE35	12V DC eE	●			●		Destro		1
E125D14	6 -12V AC/DC	●		●			Sinistro		1
E125D15	6 -12V AC/DC	●		●			Destro		1
E125ED14	6 -12V AC/DC	●		●	●		Sinistro		1
E125ED15	6 -12V AC/DC	●		●	●		Destro		1
E125EE34	12V DC eE	●		●	●		Sinistro		1
E125EE35	12V DC eE	●		●	●		Destro		1
E135E94	12V DC		●				Sinistro		1
E135E95	12V DC		●				Destro		1
E135F94	24V DC		●				Sinistro		1
E135F95	24V DC		●				Destro		1