GRUPPO ELETTROGENO
GENERATING SET
GROUPE ÉLECTROGÈNE

R 6000-B2

Verniciatura per esterni
Marmitta supersilenziata
Olio primo riempimento
Sensore oil alert
Uscita 12 Volt DC
Morsetto di terra
Interruttore protezione 2
2 Prese CEE

Painting for external use
Exhaust extra silencer
Oil
Oil alert
Outlet 12 Volt DC
Earth connexion
Circuit breaker
2 CEE sockets

Peinture pour extérieur
Echappement ultrasilencieux
Huile
Oil alert
Sortie 12 Volt DC
Borne mise a terre
Disjoncteur thermique
2 Prises CEE

Gruppo elettrogeno - Generating set - Groupe électrogène	
Frequenza - Frequency - Fréquence	50 Hz
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Continua – Cop - Continue	6 kW - 230 V
Potenza monofase - Single-phase power – Puissance monophasé Massima – Stand by - Secours	6,5 kW - 230 V
Avviamento – Starting - Démarrage	Strappo-recoil-lanceur + Elettrico-electric-electrique
Serbatoio – tank - reservoir	18 l
Autonomia – Cont .operatine hours – Autonomie	7,5 h
Carburante – Fuel - Carburant	Benzina – gasoline – Essence
Rumorosità residua – Noise - Bruit	Dba 78 @ 7m
Lunghezza x larghezza x altezza - Lenght x width x high – Longueur x largeur x hauteur	730 x 545 x 600 mm
Peso – Weight - Poids	87 kg
Motore OHV a benzina – OHV gasoline engine – Moteur OHV essence	
Tipo - Type	**R420-V**
Cilindri – cylinders - cylindres	1
Aspirazione - Aspiration	Naturale
Raffreddamento – Cooling - Refroidissement -	Aria – air - air
Cilindrata - Swept volume - Cylindrée	420 cm^3
Sistema iniezione - Injection system - Systeme injection	TCI
Alternatore- Alternator - Alternateur	
Autoeccitato ed autoregolato - Self-excited and self-regulated - Auto-excités - autorégulés	
Poli - Poles	2
Tipo - Type	
Distorsione armonica - - Harmonic distortion - Distorsion harmonique	< 5%
Grado di protezione - Protection degree – Degré de protection	IP 21