



SPIRALINA FLEX

926002



Spirale in PVC rigido, SH. D. (3 Sec.) = 78 ± 3 , per protezione dallo schiacciamento e dall'abrasione (secondo ISO 4649 < 150 mm³) di tubi oleodinamici e cablaggi tubi multipli.

DETAILS

SUPERFICI LISCE * * *

FLESSIBILITÀ * * * * *

RESISTENZA ALL'ABRASIONE * * * *

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -10 °C 60 °C

RESISTENZA CHIMICA Tabella RIGID PVC

RESISTENZA SCHIACCIAMENTO * * * *

RESISTENZA ALL'OZONO * * * *

AUTOESTINGUENZA Materiale plastico conforme a UL94 V0

CARICO A COMPRESSIONE dal Ø 13 al Ø 16 ≥ 40 ; dal Ø 20 al Ø 65 ≥ 70

METODO DI CALCOLO (Ø ESTERNO Tubo mm / Ø INTERNO Spirulina mm) x Lunghezza Tubo mt = Spirulina mt

Ø nominale mm	Ø interno mm	Ø esterno mm	per Tubi Singoli ø Min-max inch	per Tubi Multipli Min-max ø Esterno mm	Spess. parete mm	Passo spirale mm	Peso metro g/m	Carico a compr. per riduz. 1/3 Ø EST. kg	Carico a traz. allung. del 100% kg	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
9x12	9	11.4			1.2	10	40				Su richiesta
13x16	13	15.4	3/16" - 1/4"	12 - 18	1.2	10	50	>=40	>1,4	20	A magazzino
16x20	16	18.4	1/4" - 1/2"	16 - 26	1.2	12	63	>=40	>1,4	20	A magazzino
20x25	20	23.6	1/2" - 3/4"	20 - 27	1.8	15	120	>=70	>1,4	20	A magazzino
24x29	23.5	27.3	1/2" - 3/4"	23 - 30	1.9	15.5	160	>=70	>2	20	A magazzino
27x32	27	30.8	5/8" - 1"	27 - 35	1.9	16	195	>=70	>2	20	A magazzino
30x35	30	34.4	3/4" - 1"	30 - 35	2.2	18	230	>=70	>2	20	A magazzino
35x40	35.5	40	1" - 1"1/4	35 - 60	2.2	19.5	280	>=70	>2	20	A magazzino
44x50	43.5	48	1"1/4 - 1"1/2	35 - 75	2.3	20.5	400	>=70	>2	20	A magazzino
56x63	56	61.5	1"1/2 - 2"	50 - 90	2.7	26	570	>=70	>2	20	A magazzino
65x75	66	73	2"	60 - 120	3.3	30	770	>=70	>2	20	A magazzino
80x90	80	88	2"1/2	75 - 200	3.8	35	1070	>=70	>2	20	Su richiesta
100x111	103	111	3"	90-220	4.3	46	1550	>=70	>2	10	Su richiesta
120x131	124	132	4"	110-240	4.4	50	2050	>=70	>2	10	Su richiesta

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)