



## SPRAYFlxx-solvent-1,5 l

Ugello da regolare

**Codice articolo:** 06 911 015  
**EAN:** 4103810705298  
**Gruppo sconto:** A

### Dati tecnici

Volume del recipiente massimo (ml): 1500  
 Capacità di riempimento massima (ml): 1200  
 Colore del recipiente: bianco  
 Campo di temperatura (°C): +5 / +30  
 Pressione di esercizio massima (bar): 2,5  
 Ugello: Ugello da regolare con dado di regolazione sintetico PA (80 685)  
 Profilo del getto: Getto puntuale= pieno + conico= frazionato  
 Quantità di getto pieno (ml/min): 480  
 Quantità di getto frazionato (ml/min): 192  
 Distanza del getto pieno (m): 4,6  
 Distanza del getto frazionato (m): 0,8  
 Codice colore: nero  
 Materiali  
 Contenitore: HDPE (polietilene ad alta densità)  
 Guarnizioni: Viton® (FKM)  
 Testa della pompa: PA  
 Stantuffo della valvola + molle: ottone / acciaio inox  
 Ugello: PA  
 Altezza (mm): 325  
 Dimensioni base - LxL (mm): 230 x 120  
 Peso (kg): 0,45

### Specifiche

- Recipiente di HDPE con scala graduata
- A seconda dell'applicazione, come per esempio il profilo dello spruzzo, l'orientabilità, sono disponibili seguenti ugelli a spruzzo: ugello da regolare ed ugello direzionale in ottone (80 680) + ugello piatto 110°-PA (80 682), vedi set ugelli SPRAYFlxx Solvent (80 687)
- Guarnizioni Viton® FKM
- Pressurizzazione manuale con valvola di sicurezza contro sovrappressione e di sfiato
- Codice a barre EAN

### Caratteristiche particolari

- Adatto per solventi tranne acetone, per quanto i materiali dello spruzzatore siano resistenti a queste medie
- Permette applicazioni specifici lavorando con ugelli vari
- Colore di codifica al recipiente e pulsante in nero
- Resistente ai raggi UV

### Imballaggio

Unità di imballaggio: 1,0

