


SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 REACH and (EU) No. 2015/830

Data di creazione 14/11/2020 - Rev. N° 0 - 00/00/0000

6620I Giunture Texoil

1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1	Identificazione del prodotto	Giuntura compressa composta da fibre aramidiche e riempitivi termo-resistenti legati con NBR ad alto contenuto di acrilonitrile
	Nome prodotto	6620 - Giuntura Texoil
	Grado	Solido
	Formula chimica polimero:	
	Codice del prodotto	-
1.2	Usi identificati e consigliati per la sostanza o miscela	
	Usi identificati	Solamente per applicazioni industriali
	Applicazioni	Impieghi con solventi, gas olii, idrocarburi, vapore a bassa pressione, agenti chimici poco aggressivi

1.3	Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza	
	Società	TEXPACK srl unipersonale
	Indirizzo	Via Galileo Galilei, 24 25030 Adro (BS) Italy
	Telefono / Fax	+39 030740168 - +39 0307480201
	Indirizzo e-mail	info@texpack.it
1.4	Numero telefonico di emergenza	In orario di ufficio + 39 030 7480168

2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1	Classificazione della sostanza o miscela		
	Questa miscela è classificata come non pericolosa in accordo con le direttive		
2.1.1	Regolamento Europeo (EC) 1272/2008, come menzionato		
2.1.2	Classificazione in accordo con il CLP (Classificazione, etichettatura e imballaggio, Regolamento (EC) No1272/2008).		
	Classe di pericolo	Categoria di pericolo	Frasei H
	Nessuna	Nessuna	Nessuna
2.2	Elementi dell'etichetta: nessuno		
2.2.1	Nomi sull'etichetta: nessuno		
2.2.2	Avvertenza: nessuna		
2.2.3	Pittogrammi di pericolo: nessuno		
2.2.4	Indicazioni di pericolo: nessuna		
2.2.5	Consigli di prudenza: nessuno		
2.3	Altri pericoli: Il prodotto è biologicamente inerte. Non pericoloso in condizioni normali di manipolazione e utilizzo. Danni ecologici non conosciuti o attesi in condizioni di uso normali.		

3 – COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Miscela

3.2 Concentrazione

<u>Nome</u>	<u>CAS N°</u>	<u>Frase di rischio</u>	<u>Classificazione in accordo con (EC) No1272/2008</u>
Aramide (fibre rinforzanti)	26125-61-1	Nessuna	Non pericoloso
NBR (legante elastomerico)	9003-18-3	Nessuna	Non pericoloso
Argilla (filler inorganico)	001332-58-7	Nessuna	Non pericoloso
Lana di roccia ¹⁾	-	Nessuna	Non pericoloso
Silice precipitata	112926-008	Nessuna	Non pericoloso

- 1) Le fibre di lana di roccia sono esentate dalla classificazione al regolamento CLP (EC) No 1272/2008, come modificato nel regolamento (EC) No 790/2009 /3/ e quindi non classificato.

4 – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1	Descrizione delle misure di primo soccorso Sintomatologia a seguito di esposizione a prodotti di decomposizione termica	
4.1.1	Inalazione	Mal di testa, respiro corto, tosse, brividi e febbre, tachicardia.
4.1.2	Contatto con la pelle	Rossore, irritazione, bruciore. In caso che il prodotto venga usato in condizioni di temperatura normale, non ci sono problemi per la pelle. Se c'è formazione di polvere durante la lavorazione, a seconda del tipo di pelle, il prodotto potrebbe essere leggermente irritante. Vedere sezione 8.2.2.2
4.1.3	Contatto con gli occhi	Rossore, irritazione, bruciore. In caso che il prodotto venga usato in condizioni di temperatura normale, non ci sono problemi per gli occhi. Se c'è formazione di polvere durante la lavorazione, il prodotto potrebbe essere leggermente irritante. Vedere sezione 8.2.2.3
4.1.4	Ingestione	Non è una probabile via di esposizione. Tuttavia, in caso di ingestione accidentale, chiamare un medico.
4.2	Misure di primo soccorso in caso di esposizione a gas da decomposizione termica	
4.2.1	Inalazione	Spostare subito la persona colpita all'aria fresca. Consultare immediatamente un medico. Se la persona colpita non respira, fornire respirazione artificiale, preferibilmente bocca-bocca. In caso di difficoltà respiratorie, fornire Ossigeno. I sintomi per inalazione dei prodotti di decomposizione non si verificano prima di diverse ore dopo l'esposizione. Tenere la persona colpita sotto osservazioni mediche per almeno 48 ore. Una tempestiva assistenza medica è assolutamente richiesta.
4.2.2	Contatto con gli occhi	Sciacquare immediatamente e copiosamente con acqua per almeno 15 minuti, ritrattare le palpebre spesso. Consultare un medico in caso il bruciore continui.
4.2.3	Contatto con la pelle	Lavare immediatamente con acqua e sapone (presta particolare attenzione a sciacquare la pelle sotto le unghie). Consultare un medico in caso il bruciore continui.
4.2.4	Ingestione	Non è una probabile via di esposizione. Tuttavia, in caso di ingestione accidentale, chiamare un medico.

5 – MISURE ANTI-INCENDIO

5.1	Rischi specifici
5.1.1	Il prodotto non è né infiammabile né esplosivo.

	In caso di incendio, possono formarsi dalla decomposizione termica gas corrosivi e tossici, come il Monossido di carbonio (CO).
	Anidride solforosa, NO ₂ , CO ₂
5.2	Mezzi di estinzione
5.2.1	Acqua (sotto forma di spray, nebbia, vapore), CO ₂ , prodotti chimici in polvere o schiuma.
5.3	Metodi specifici
5.3.1	In caso di incendio circostante, se possibile, spostare i contenitori in un luogo sicuro. Da fare solo in condizioni di sicurezza (distanza di sicurezza dalle fiamme e stare sopravento)
	In caso di fuoco imminente, mantenere i contenitori raffreddati spruzzandoci dell'acqua.
5.4	Protezione per i vigili del fuoco
5.4.1	Autorespiratore.
	Copertura anti-acidi completa.

6 – MISURE DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1	Protezione personale
	Tenere lontano da superfici calde e fiamme.
	Fermare il rilascio il prima possibile, in condizioni di sicurezza.
6.2	Precauzioni ambientali
	Evitare lo scarico incontrollato nel suolo e nelle acque sotterranee.
6.3	Metodi per la pulizia
	Spazzare e raccogliere il materiale rilasciato, metterlo insieme in un contenitore adatto per riutilizzarlo o smaltirlo secondo le normative vigenti.
6.4	Riferimento ad altre sezioni
	Nessuna.

7 – HANDLING AND STORAGE

7.1	Manipolazione
7.1.1	Precauzioni
	Garantire un'adeguata ventilazione.
	Utilizzare l'equipaggiamento di protezione individuale.
	Evitare la creazione di polveri.
	Non contaminare prodotti a base di tabacco.
	Tenere lontano da fonti di calore o fiamme.
	Per evitare la decomposizione termica, non surriscaldare.
	Prima di ogni operazione, pulire ed asciugare tubi ed equipaggiamento.
	Prendere precauzioni per prevenire la formazione di cariche elettrostatiche.
	Assicurarsi che tutta l'attrezzatura sia elettricamente collegata a terra prima di iniziare le operazioni di trasferimento.
7.1.2	Misure di sicurezza
	Nelle aree di lavoro in cui sono trattati i materiali a temperature maggiori di 350°C appropriati impianti di ventilazione e scarico fumi sono necessari.
7.2	Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità.
7.2.1	Immagazzinamento
	Tenere lontano da scintille e fiamme, superfici calde e materiali infiammabili.
	Non immagazzinare vicino a materiali incompatibili (vedi par. 10).
7.2.2	Confezionamento
	Scatole di cartone, scatole di legno o bidoni in plastica.

8 – EXPOSURE CONTROLS/ PERSONAL PROTECTION

8.1	Parametri di controllo		
	Filler	Limiti	
	Argilla	ACGIH (TLV)	2 mg/m ³
	Silice Precipitata	NIOSH REL (TWA)	10 mg/m ³
	Mineral wool	NIOSH REL (TWA)	3 fibre/m ³ (fibra con diametro < or = 3,5 µm e lunghezza > or = 10 µm) 5 mg/m ³ in totale.
8.2.1	Controlli di esposizione		
	Adeguate controlli tecnici.		
8.2.2	Misure di protezione individuale		
8.2.2.1	Protezione respiratoria		
	Normalmente è richiesto ogni tipo di dispositivo protettivo per il sistema respiratorio. Se polvere/ nebbia/ fumi, maschera anti polvere con filtro tipo p2. Usare i respiratori quando si eseguono operazioni che coinvolgono una potenziale esposizione ai vapori del prodotto. Utilizzare solamente respiratori di protezioni conformi agli standard internazionali/nazionali.		
8.2.2.2	Protezione per mani		
	Guanti in lattice. Quando si maneggiano materiali caldi, usare guanti resistenti al calore.		
8.2.2.3	Protezione per occhi		
	In caso di alte concentrazioni di polvere, indossare occhiali protettivi.		
8.2.2.4	Protezione del corpo		
	Abbigliamento a maniche lunghe e tuta da lavoro/abiti appropriati. Scarpe antinfortunistiche.		
8.2.2.5	Misure d'igiene		
	Durante l'utilizzo, non ingerire, bere o fumare. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata di lavoro. Maneggiare secondo le conformità dell'igiene industriale e le pratiche di sicurezza.		
8.2.3	Controllo dell'esposizione ambientale		
	Ogni Quattro anni, l'ambiente di lavoro è monitorato. Risultato: non pericoloso.		

9 – PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.	
	Miscela polimerica con fillers inorganici.	
9.1.1	Informazioni generali	
	Aspetto	Solido
	Odore	Inodore
	Colore	Verde
	Densità relativa	1,70 - 2,00 g/cm ³
	Temperatura di decomposizione	Parte a 150 °C (con leggere emissioni di fumo)
	pH	Non applicabile
	Punto di ebollizione	Non applicabile
	Punto di infiammabilità	Non infiammabile
	Proprietà esplosive	Non esplosivo
	Proprietà ossidanti	Non ossidante
	Densità di vapore	Non applicabile
	Solubilità in acqua	Insolubile
	Solubilità in solvente organico	Insolubile
	Percentuale volatile	0%
	VOC Less H ₂ O & Exempt solvents	Non applicabile

10 – STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1	Stabilità
	Il prodotto è stabile in normali condizioni di uso e conservazione.
10.2	Stabilità chimica
	Il prodotto è chimicamente stabile
10.3	Possibilità di reazioni pericolose
	Durante l'essiccamento, pulizia e stampaggio, piccole quantità di gas pericolosi e/o polveri fini potrebbero essere rilasciati. Questi potrebbero irritare gli occhi, naso e gola. Una grande massa fusa può emettere gas pericolosi. Stabile in condizioni normali.
10.4	Condizioni da evitare
	Per evitare la decomposizione termica, non surriscaldare. Tempi di processo estremamente lunghi o alte temperature possono produrre fumi irritanti e tossici. Stabile in condizioni normali.
10.5	Materiali incompatibili
	Nessun dato disponibile.
10.6	Prodotti pericolosi di decomposizione
	Ad alte temperature, rilascio di componenti organici tipici della gomma.

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1	Tossicità acuta
	Vedere 11.1.1
11.1.1	Tossicità acuta orale
	DL50, ratto > 5000 mg/Kg
11.1.2	Tossicità acuta per inalazione
	Nessun dato disponibile
11.2	Corrosione/Irritazione cutanea
	- Coniglio Classificazione: non classificato come irritante Risultato: Nessun irritazione cutanea - umano Classificazione: non classificato come irritante Risultato: Nessuna irritazione cutanea
11.3	Gravi lesioni oculari / Irritazione oculare
	Nessuna irritazione agli occhi in condizioni di uso normale.
11.4	Sensibilizzazione
	- Umani Classificazione: non sensibilizza la cute Risultati: non causa la sensibilizzazione della cute. Il test epicutaneo su volontari umani non ha mostrato proprietà di sensibilizzazione
11.5	Mutagenicità
	Nessun dato disponibile.
11.6	Cancerogenicità
	Non classificabile come cancerogeno umano.
11.7	Tossico per la riproduzione
	Non tossico per la riproduzione.
11.8	Tossicità a dose ripetuta
	Nessun dato disponibile.
11.9	Altre informazioni
	Nessuna.

12 – INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1	Tossicità
-------------	------------------

	Tossicità per i pesci: la sostanza è un polimero e non sono previsti effetti tossici.
12.2	Persistenza e degradabilità
	Nessun dato disponibile.
12.3	Potenziale di bioaccumulo
	Nessun dato disponibile.
12.4	Mobilità nel suolo
	Nessun dato disponibile.
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB
	Nessun dato disponibile.
12.6	Altri effetti avversi
	Nessun dato disponibile.

13 – CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1	Metodi di trattamento dei rifiuti
	Il prodotto che non può essere riciclato deve essere smaltito in una discarica autorizzata o distrutto in un inceneritore ad alta temperatura designato per bruciare materiali alogeni.
13.2	Contenitori contaminati
	Smaltiti in discariche autorizzate secondo le leggi e regolamentazioni locali.

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1	Pericoli specifici
	Il prodotto non è classificato come pericoloso nel trasporto.
14.2	Informazione sul confezionamento
	Prodotto solitamente spedito in sacchetti con contenitori in plastica, scatole di cartone o bidoni di plastica, scatole in legno.
14.3	Classificazione di trasporto internazionale
	Gruppo di imballaggio: Non assegnato
	U.N. Numero: Non assegnato

15 – INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE

15.1	Regolamenti Europei
	Regolamento (CE) n.1907/2006 Regolamento (CE) n. 453/2010 Regolamento (CE) n. 2015/830
15.2	Valutazione della sicurezza chimica
	Nessuna
15.3	Etichettatura
	Nome depositato 6620I Giunture Texoil
	Simboli di pericolo Nessuno
15.4	Valutazione della sicurezza chimica
	Nessuna

16 – OTHER INFORMATION

16.1	Testo di pericolo "H" citate nelle sezioni 2-3
	Nessuno.
16.2	Testo delle frasi "P" citate nelle sezioni 2-3
	Nessuno.
16.3	Altre informazioni
	Scheda di sicurezza in accordo con regolamento(CE) n.1907/2006 and (CE) n.453/2010
	Regolamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla registrazione, alla valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) 793/93 e il regolamento del Consiglio (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE e le direttive 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento CEE / UE n. 453 del 20/05/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento CEE/UE n.1272 del 16/12/2008 "Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n.1907/2006.

Il prodotto è stato omologato come "sostituto dell'amianto" dal Ministero Italiano della Salute, come per legge n. 257/1992.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulla nostra esperienza e sono corrette al meglio delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione, ma non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni derivanti dal suo utilizzo (tranne quando richiesto da legge). Le informazioni potrebbero non essere valide per qualsiasi uso non indicato in questa scheda di sicurezza o l'uso del prodotto in combinazione con altri materiali. Per questi motivi, è importante che i clienti effettuino il proprio test per accertarsi dell'idoneità del prodotto alle proprie applicazioni previste.