



Impugnatura per lame Ø 3,2 mm

codice NG1000

Tutte le lame sono in HSS durezza 62 - 64 Rc

	Ø = 3,2 mm			codice	range (mm)	descrizione
TC			1	135.11	-	Lama per levare ruggine e incrostazioni alle filettature interne. Minimo diametro 9 mm.
OR			1	135.009	1-3	Lama adatta per levare spigoli vivi alle sedi degli anelli di tenuta. Mod. BO1001
EX 2001			1	135.008	4-18	Lama per sbavature esterne Ø 4-18 mm.
BC 3201			1	135.006	0-3	Lama per ROTODRIVE, Ø 3,2 mm.
BC 6301			1	135.63	1-6,3	Lama per ROTODRIVE, 1 tagliente 90°, Ø 6,3 mm.
BC 8301			1	135.83	1-8,3	Lama per ROTODRIVE, 1 tagliente 90°, Ø 8,3 mm.
BC 1041			1	135.104	1-10,4	Lama per ROTODRIVE, 1 tagliente 90°, Ø 10,4 mm.
BC 1041 TIN			1	135.104R	1-10,4	Lama per ROTODRIVE, 1 tagliente 90°, Ø 10,4 mm. Rivestita al TIN.
BC 1651			1	135.165	1-16,5	Lama per ROTODRIVE, 1 tagliente 90°, Ø 16,5 mm.
BC2201			1	BC2201	1-20	Lama per ROTODRIVE, 1 tagliente 90°, Ø 20 mm.