




Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo catenaccio	2		16	70	0,516	1	1	44450	70	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Solo catenaccio	2		20	70	0,533	1	1	44451	70	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco • Richiamo diretto dello scrocco con la maniglia	2	67	16	70	0,590	1	1	44360	70	0	
		2	67	16	80	0,598	1	1	44360	80	0	
		2	67	16	90	0,621	1	1	44360	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco • Richiamo diretto dello scrocco con la maniglia	2	67	20	70	0,585	1	1	44361	70	0	
		2	67	20	80	0,609	1	1	44361	80	0	
		2	67	20	90	0,641	1	1	44361	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 4,5 mm. • Richiamo diretto dello scrocco con la maniglia	2	67	14,7	70	0,582	1	1	44362	70	0	
		2	67	14,7	80	0,613	1	1	44362	80	0	
		2	67	14,7	90	0,642	1	1	44362	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco	2	67	16	70	0,568	1	1	44460	70	0	
		2	67	16	80	0,590	1	1	44460	80	0	
		2	67	16	90	0,628	1	1	44460	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco	2	67	20	70	0,583	1	1	44461	70	0	
		2	67	20	80	0,611	1	1	44461	80	0	
		2	67	20	90	0,630	1	1	44461	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco con sporgenza maggiorata di 4,5 mm.	2	67	14,7	70	0,587	1	1	44462	70	0	
		2	67	14,7	80	0,605	1	1	44462	80	0	
		2	67	14,7	90	0,639	1	1	44462	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e rullo regolabile	2		16	70	0,576	1	1	44370	70	0	
		2		16	80	0,579	1	1	44370	80	0	
		2		16	90	0,610	1	1	44370	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e rullo regolabile	2		20	70	0,568	1	1	44371	70	0	
		2		20	80	0,590	1	1	44371	80	0	
		2		20	90	0,624	1	1	44371	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e rullo regolabile	2		16	70	0,542	1	1	44470	70	0	
		2		16	80	0,583	1	1	44470	80	0	
		2		16	90	0,607	1	1	44470	90	0	
	• Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e rullo regolabile	2		20	70	0,559	1	1	44471	70	0	
		2		20	80	0,601	1	1	44471	80	0	
		2		20	90	0,620	1	1	44471	90	0	