# STREAM FLAME




MMA MIG-MAG TIG DOUBLE RANGE

GRINDING

- Maschera autoscurante a caschetto per uso semi professionale STREAM FLAME. Adatta a tutti i tipi di saldatura con regolazione esterna dell’oscuramento (DIN 9 ÷ 13; stato chiaro = 4), garantisce elevate prestazioni in TIG (si oscura con correnti inferiori ai 5A) / MIG-MAG / MMA. Area di visione 93X43mm, classe ottica 1/1/1/2.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per un comfort ottimale.
- Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Regolazione esterna del grado di oscuramento per adattarsi alle differenti applicazioni in saldatura. Regolazione della sensibilità e del ritardo dell’oscuramento.
- Modalità “GRIND” (per la smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

## DATI TECNICI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | **804235** | BRIGHT | **4 DIN** | SENSORS | **2** |
| CODICE | **804235** | VARIABLE | **9-13 DIN** | VISION AREA | **93x43 mm** |
| TIG | **> 5A** | LIGHT-DARK TIME | **0,3 ms** | DIMENSIONS (LxWxH) | **300x240x240 mm** |
| MIG - MAG | * | DARK-LIGHT TIME DELAY | **0,2 - 0,9 s** | WEIGHT | **0,410 kg** |
| MMA | * | OPTICAL CLASS | **1/1/1/2** | | |
| GRINDING | * | TEMPERATURE | **-5 /+55 °C** | | |

## ACCESSORI OPTIONAL

| **VETRI E ACCESSORI MASCHERE** | |
|---|---|
| 804406 | LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM |
| 804407 | LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM |
| 804408 | LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM |

## DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).
Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
Caratteristiche:
- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:
Protezione vetro esterna 95x115,5mm 2 pz cod.804312.
Protezione vetro interna 47x100mm 2 pz cod.804313
Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.

## DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI