



# GUANTI MONOUSO IN NITRILE



**Durata**



**Destrezza**

## CARATTERISTICHE

- Guanti monouso in nitrile durevoli e resistenti con uno spessore di 0.2mm che riducono il rischio strappo e aumentano la produttività.
- Finitura diamantata per migliorare la presa su utensili metallici o su superfici oleose e grasse.
- Resistente agli agenti chimici, ideale per proteggere da oli, benzina, diluenti, liquidi per freni, solventi comunemente usati nelle officine automobilistiche etc...
- Eccellente destrezza per consentire agli utilizzatori di lavorare con minuteria.
- SMARTSWIPE™ su punta delle dita - consente l'uso di dispositivi touch screen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione Europea per la protezione chimica: EN ISO 374- 1:2016 Tipo B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420.

## INFORMAZIONI TECNICHE

**Resistenza al taglio** No certificazione antitaglio

**Materiale** Nitrile

### Descrizione

Guanti monouso in nitrile Grip - Disponibile dalla taglia 7/S alla 11/XXL

## ISTRUZIONI PER LA CURA



**NON USARE  
CANDEGGINA**



**NON STIRARE**



**NON ASCIUGARE IN  
ASCIUGATRICE**

### Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden  
Germany

[it.milwaukeetool.eu](http://it.milwaukeetool.eu)

**STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.** 



# GUANTI MONOUSO IN NITRILE



## ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

## ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti della macchina (lame di seghe, trapani, ecc.). Pericolo di impigliamento! Il prodotto non protegge la manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto taglienti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Testato per sostanze chimiche secondo EN ISO 374-1:2016: (K) Idrossido di sodio livello 6, (P) Perossido di idrogeno livello 4, (T) Formaldeide livello 6.

## PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

**STAY SAFE.**  
**STAY PRODUCTIVE.** 

### Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden  
Germany

[it.milwaukeetool.eu](http://it.milwaukeetool.eu)