




BETA 1927E

Avvitatore reversibile in materiale composito



Certificazioni e Norme



Caratteristiche

Avvitatore reversibile realizzato in materiale composito.

CARATTERISTICHE

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento

EFFICIENZA E VELOCITÀ

Grazie al meccanismo a doppio martello e una coppia massima di 750 Nm consente di completare i lavori di serraggio e disserraggio in meno tempo, aumentando la produttività.



MANOPOLA DI INVERSIONE POSTERIORE

Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e uno in svitamento.



QUADRO DI LAVORO

Attacco quadro da 1/2" per bussole macchina, resistenti alle sollecitazioni e performanti in fase di applicazione.



ERGONOMIA

Impugnatura ricoperta da gomma antivibrazione per ridurre le sollecitazioni alla mano durante l'utilizzo.

Specifiche

VELOCITÀ LIBERA:	7000 giri/min
COPPIA MASSIMA:	750 Nm
CAPACITÀ VITE/DADO CI 8.8:	M24 □ 36 mm
CAPACITÀ VITE/DADO CI 12.9:	M20 □ 30 mm
PRESSIONE DI UTILIZZO:	6.2 bar
CONSUMO ARIA MEDIO:	197 l/min

Certificazioni e Norme



Referenze

	Art.	R	MI "	 kg
019270005	1927E	1/4" GAS	1/2	2,4

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

