



- Saldatrice inverter MMA a batteria per totale libertà operativa senza collegamento alla rete. Completa di accessori per la saldatura.
- Alimentazione 80V con 2 batterie 36V 4Ah e caricabatterie inclusi.
- Compatibile con elettrodi rutili e basici fino a Ø 3,2 mm.
- Regolazione elettronica Arc Force e Hot Start per innesco facilitato e arco stabile.
- Display LCD e protezioni integrate (sovratemperatura, sovratensione, sottotensione, sovracorrente).
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile. Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

## DATI TECNICI

|                           |                  |                          |                     |                    |                         |
|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| CODICE                    | <b>816889</b>    | Ø Elettrodi utili. in DC | <b>1,6 - 3,2 mm</b> | DIMENSIONI (LxWxH) | <b>16,0x26,0x22,5cm</b> |
| CAMPO REG. CORRENTE IN DC | <b>5 - 120 A</b> | CLASSE DI ISOLAMENTO     | <b>F</b>            | PESO               | <b>5,05 kg</b>          |
| CORRENTE MAX DC EN60974-1 | <b>120 A</b>     | GRADO DI PROTEZIONE      | <b>IP21</b>         |                    |                         |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 125523 | CAVO 25 MMQ 1,8 M + PINZA ATLAS 25 |
| 125524 | CAVO 25 MMQ 1,8 M + MASSA ATLAS 25 |
| 807869 | ARCGO BATTERY SUIT CHARGER         |
| 993030 | BATTERIA 36V 4Ah                   |

## ACCESSORI OPTIONAL

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| SPOOL GUN |                 |
| 804923    | SPOOL ON GUN G2 |

## DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA a batteria progettata per garantire libertà operativa senza alimentazione dalla rete, arco stabile e prestazioni affidabili anche in condizioni difficili.

Ideale per interventi di manutenzione, lavorazioni in cantiere e lavori in quota, dove mobilità e praticità sono fondamentali.

Dotata di gestione elettronica avanzata con regolazione Arc Force e Hot Start, assicura facilità di innesco e stabilità dell'arco durante la saldatura.

### Caratteristiche

- Alimentazione a batterie 80V ad alte prestazioni
- Compatibile con elettrodi rutili e basici fino a Ø 3,2 mm
- Display LCD per visualizzazione parametri di saldatura
- Regolazione Arc Force e Hot Start
- Protezioni integrate: sovratemperatura, sovratensione, sottotensione, sovracorrente
- Struttura compatta e facilmente trasportabile.

Dotata di 2 batterie da 36V 4Ah; un caricabatterie a due posizioni di carica; cavo e pinza di massa e portaelettrodo.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI