



NEW



- Maschera automatica adatta a tutti i tipi di saldatura MMA, MIG-MAG e TIG (>2A). Dotata di classe ottica 1/1/1/2 (V2) e funzionamento a cella solare, offre massima affidabilità anche negli impieghi più intensivi.
- Massima protezione e visione panoramica: Oscuramento automatico regolabile (DIN 3/4 ÷ 8/9÷13), ampia area visiva a 180° con aperture laterali ad oscuramento fisso, regolazioni esterne di sensibilità e ritardo scuro-chiaro per adattarsi alla luminosità del pezzo e al tipo di lavorazione.
- Lavoro continuo e mani libere: Il filtro LCD si oscura automaticamente all'accensione dell'arco e torna trasparente alla sua interruzione, eliminando la necessità di sollevare la maschera e consentendo massima operatività senza interruzioni.
- Visione nitida anche in ambienti bui: La tecnologia True Color assicura colori più naturali e maggiore definizione, mentre la luce LED frontale integrata migliora la visibilità nelle zone poco illuminate, aumentando precisione e sicurezza.
- Comfort, adattabilità e versatilità: Struttura leggera, comoda e regolabile, con sistema di regolazione interna per una vestibilità ottimale. Inclusa la modalità "GRIND", che blocca l'oscuramento per operazioni di smerigliatura in totale sicurezza.

DATI TECNICI

CODE	804800	VARIABLE	4-8 / 9-13 DIN	VISION AREA	87x55/116x81/87x55mm
TIG	> 2A	LIGHT-DARK TIME	0,08 ms	DIMENSIONS (LxWxH)	260 x 230 x 350 mm
MIG - MAG	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	0,09 - 2 s	Stato luminoso	3 DIN
MMA	*	OPTICAL CLASS	1/1/1/2 (V2)	Stato oscuro laterale	5 DIN
GRINDING	*	TEMPERATURE	-5 /+55 °C	SENSORI	4 NR
BRIGHT	3 DIN	SENSORS	4		

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 3/4 ÷ 8/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente all'innesco dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente dallo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Grazie alla tecnologia True Color, la visione dei colori risulta più nitida e realistica, migliorando la percezione della zona di lavoro. La maschera dispone di regolazione esterna per la sensibilità del filtro e il tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro a quello chiaro, in base alla luminosità del pezzo. Inoltre, è dotata di modalità smerigliatura, che la rende adatta anche per altre lavorazioni.

La luce LED frontale integrata migliora la visibilità in ambienti poco illuminati e permette di lavorare con maggiore precisione e sicurezza senza necessità di ulteriori fonti di illuminazione.

Infine, la maschera è comoda, leggera e confortevole, garantendo un'elevata vestibilità anche per un uso prolungato.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- area di visione 180°; aperture laterali ad oscuramento fisso;
- doppia scala di regolazione dell'oscuramento;
- classe ottica 1/1/1/2 (V2);
- 4 sensori;
- regolazione esterna della sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- TIG da >2 A;
- modalità smerigliatura;
- luce LED frontale integrata;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 220x136 mm 2 pz. cod.804794

Protezione vetro interna 87x121 mm 2 pz. cod.804795

Filtro laterale 95x60-70 mm 2 pz. cod.804796

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO