



KBE 32 QW

Carotatrice magnetica Endurance fino a 32 mm

Piccola e estremamente leggera carotatrice magnetica Endurance a 1 velocità per carotaggi in cantiere.

824,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 270 95 61 00 0

Dettagli

- + Per l'impiego in condizioni particolarmente difficili grazie all'alta qualità della lavorazione e al cablaggio interno del motore.
- + Durata senza compromessi grazie al robusto sistema di trasmissione con un'autonomia di almeno 400 ore.
- + Leggero con motore ad alte prestazioni FEIN e una coppia elevata per tutte le forature a corona.
- + Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
- + Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio.
- + Raffreddamento interno.
- + Elevata forza di tenuta magnetica.
- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- + Buona accessibilità in spazi di lavoro ristretti.
- + Interruttore differenziale di sicurezza.

Consegna

- + 1 trapano per punta a corona con base magnetica
- + 1 cinghia di fissaggio
- + 1 perno di centraggio da 100 mm
- + 1 cuneo di estrazione
- + 1 pompa per refrigerante
- + 1 gancio per trucioli
- + 1 griglia di protezione
- + 1 valigetta portautensile in plastica

Attrezzatura

- + Manopola di avanzamento montabile sui due lati
- + Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di servizio

Applicazioni



FEIN

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 30 mm

++

Lavorazioni sopratesta

++

Utilizzo per montaggi

++

Utilizzo in officina

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

1 200 W

Potenza resa

770 W

Attacco fresa a corona

3/4" Weldon

Nr. giri sotto carico

450 min⁻¹

Nr. giri a vuoto

700 min⁻¹

Punta carotatrice in
metallo duro Ø massimo

32 mm

Fresa a corona HSS, Ø
max.

32 mm

Profondità di foratura
max. con corona

50 mm

Cambio di una punta a
corona

senza chiavi di servizio

Corsa

90 mm

Forza di tenuta
magnetica

10 000 N

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

84,4 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

5 dB

Livello di potenza sonora
LWA

97,4 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

5 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

97,4 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

5 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

0,9 m/s²

Incertezza del valore misurato
Kα

1,5 m/s²



FEIN

Dimensioni base
magnetica

175 x 80 mm

Cavo con spina

3 m

Peso

11,00 kg

Esempi di applicazione

