
ROBUR 8179M

braca per sollevamento 6t nastro ad anello continuo, marrone tessuto in poliestere ad alta

La struttura in poliestere più flessibile: sprovvista di agganci fissi, è versatile in tutte le modalità di utilizzo, specialmente a strozzo.

Le funi tonde di sollevamento ROBUR sono conformi alla norma UNI EN 1492-2, sono realizzate con spirali di filo in poliestere di altissima qualità, protette esternamente da una guaina che le mantiene sempre parallele tra loro.



Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-2

NASTRO IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ

Il poliestere ad alta tenacità offre resistenza agli agenti atmosferici ed eccellente stabilità nel tempo. Ha una buona resistenza agli acidi, ai solventi, ai microrganismi e mantiene le medesime caratteristiche asciutto e bagnato.

VERSATILITÀ D'USO

Facili e veloci da manipolare, hanno una matassa interna di fili paralleli di poliestere, libera di adattarsi alla superficie di carichi dalle forme irregolari, riducendo i fenomeni di scivolamento e slittamento.

TRACCIABILITÀ

L'etichetta, in materiale antistrappo, è avvolta da una protezione in PVC trasparente e riporta il nome del costruttore, la portata, la marcatura CE, il codice di lotto e la marcatura seriale.
Questa etichetta è spesso soggetta a usura durante l'uso e se i dati vengono cancellati o l'etichetta viene tagliata e persa, la fascia deve essere sostituita: la protezione aggiuntiva in PVC aumenta la durata del prodotto!
Il logo del produttore e la portata sono marcati anche sul nastro, per una più immediata identificazione.

AMPIEZZA DI GAMMA E CODICE COLORE

Disponibili in molteplici lunghezze e tonnellaggi, il codice colore del nastro identifica immediatamente il limite di carico di lavoro; così come il numero di linee lungo la lunghezza della guaina indica la sua capacità di carico in tonnellate.

ROBUR 8179M

braca per sollevamento 6t nastro ad anello continuo, marrone tessuto in poliestere ad alta

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-2

Referenze

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081790020	8179M 1-T6	1	6	80
081790030	8179M 1,5-T6	1,5	6	80
081790040	8179M 2-T6	2	6	80
081790050	8179M 2,5-T6	2,5	6	80
081790060	8179M 3-T6	3	6	80
081790080	8179M 4-T6	4	6	80
081790100	8179M 5-T6	5	6	80
081790120	8179M 6-T6	6	6	80
081790160	8179M 8-T6	8	6	80