

CG 14-125 V

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

Maneggevole smerigliatrice angolare compatta da 1400 W con numero di giri variabile per lavori di taglio e smerigliatura efficienti.

203,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 222 89 60 23 0

Dettagli

- Il potente motore da 1400 watt e l'impugnatura nettamente più piccola di 195 mm consentono una lavorazione rapida e pratica in cantieri e officine.
- Il nuovo sistema di raffreddamento con bocchette di ventilazione e il filtro antipolvere rimovibile garantiscono una lunga durata dell'utensile, anche in ambienti estremi.
- I livelli di regolazione variabile del numero di giri aiutano l'operatore nelle diverse situazioni lavorative.
- Robusto motore per l'utilizzo quotidiano.
- Resistente a lungo grazie alla protezione dai sovraccarichi e alla lunga durata dei carboncini.
- Elevata velocità di lavorazione grazie al potente motore.
- Testa ingranaggi ruotabile di 90° per una vasta gamma di applicazioni.
- Rapida sostituzione del nastro abrasivo senza chiavi di servizio: ghiera di bloccaggio rapido in dotazione.
- Elevata capacità di resistere ai sovraccarichi grazie al raffreddamento diretto del motore.
- Lunghezza cavo 4 m.

Consegna

- 1 impugnatura antivibrazione
- 1 dado di serraggio
- 1 chiave a perni
- 1 flangia di attacco
- 1 cuffia di protezione
- 1 cuffia di protezione per lavori di taglio

Attrezzatura

- Avviamento soft
- Controllo antibloccaggio
- Selezione elettronica continua della velocità
- Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi
- Controllo contraccolpi

Applicazioni

Sgrossare	++
Sbavare	+
Tagliare	+
Spazzolare	+
Satinare	++

Lucidare	++

\+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 400 W
Potenza resa	830 W
Nr. giri a vuoto	2 800 - 11 500 min^{-1}
Ø disco abrasivo	125 mm
Ø platorello elastico	125 mm
Filetto albero portautensile	M 14
Cavo con spina	4 m
Peso	2,30 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	95 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	103 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	108 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	4,5 m/s^2 1,5 m/s^2
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	2,5 m/s^2 1,5 m/s^2

Esempi di applicazione



