GUANTI MONOUSO IN NITRILE



Durata

Destrezza

CARATTERISTICHE

- Guanti monouso in nitrile durevoli e resistenti con uno spessore di 0.2mm che riducono il rischio strappo e aumentano la produttività.
- Finitura diamantata per migliorare la presa su utensili metallici o su superfici oleose e grasse.
- Resistente agli agenti chimici, ideale per proteggere da oli, benzina, diluenti, liquidi per freni, solventi comunemente usati nelle officine automobilistiche etc...
- Eccellente destrezza per consentire agli utilizzatori di lavorare con minuteria.
- SMARTSWIPE™ su punta delle dita - consente l'uso di dispositivi touch screen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione Europea per la protezione chimica: EN ISO 374- 1:2016 Tipo B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420.

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al taglio No certificazione antitaglio

Materiale Nitrile

Descrizione
Guanti monouso in nitrile Grip - Disponibile dalla taglia 7/S alla 11/XXL

ISTRUZIONI PER LA CURA

NON USARE CANDEGGINA

NON STIRARE

NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.™

Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

GUANTI MONOUSO IN NITRILE



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti della macchina (lame di seghe, trapani, ecc.). Pericolo di impigliamento! Il prodotto non protegge la manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto taglienti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Testato per sostanze chimiche secondo EN ISO 374-1:2016: (K) Idrossido di sodio livello 6, (P) Perossido di idrogeno livello 4, (T) Formaldeide livello 6.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**™

Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu