ROBUR 8160

braca per sollevamento 8t blu nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta

La soluzione più utilizzata in molteplici settori grazie alla loro flessibilità, leggerezza, maneggevolezza e facilità d'uso.

Le brache di sollevamento ROBUR, conformi alla norma europea EN1492-1, sono realizzate in poliestere di altissima qualità, a doppio strato e con asole rinforzate per una maggiore resistenza all'usura.



Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-1

NASTRO IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ

Il poliestere ad alta tenacità offre resistenza agli agenti atmosferici ed eccellente stabilità nel tempo. Ha una buona resistenza agli acidi, ai solventi, ai microrganismi e mantiene le medesime caratteristiche asciutto e bagnato.

VERSATILITÀ D'USO

Ideali per problemi di sollevamento di carichi delicati, che potrebbero essere danneggiati da tiranti in fune o catena, oppure nel caso di lavori in ambienti corrosivi o con pericolo di conduzione elettrica.

TRACCIABILITÀ

L'etichetta, in materiale antistrappo, è avvolta da una protezione in PVC trasparente e riporta il nome del costruttore, la portata, la marcatura CE, il codice di lotto e la marcatura seriale. Questa etichetta è spesso soggetta a usura durante l'uso e se i dati vengono cancellati o l'etichetta viene tagliata e persa, la fascia deve essere sostituita: la protezione aggiuntiva in PVC aumenta la durata del prodotto! Il logo del produttore e la portata sono marcati anche sul nastro, per una più immediata identificazione.

AMPIEZZA DI GAMMA E CODICE COLORE

Disponibili in molteplici lunghezze e tonnellaggi, il codice colore del nastro identifica immediatamente il limite di carico di lavoro; così come il numero di linee lungo la lunghezza della fettuccia indica la sua capacità di carico in tonnellate.

ROBUR 8160

braca per sollevamento 8t blu nastro piatto a due strati, asole rinforzate, poliestere alta

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:

CE EN 1492-1

Referenze

	Art.	L m	H mm	WLL ton
081600030	8160 3-T8	3	240	8
081600040	8160 4-T8	4	240	8
081600050	8160 5-T8	5	240	8
081600060	8160 6-T8	6	240	8
081600080	8160 8-T8	8	240	8
081600100	8160 10-T8	10	240	8