GUANTI SPALMATI IN DOPPIO STRATO DI NITRILE CAT. TAGLIO E





Categoria di taglio E


Smartswipe


Comfort


Resistenza alla perforazione & presa ottimizzata

CARATTERISTICHE

- Rivestimento in doppio strato di nitrile per una maggiore durabilità e una maggiore protezione dagli oggetti taglienti.
- Grip eccellente, grazie alla spalmatura in nitrile. Ottima performance rispetto ad altri materiali, su superfici umide o oleose.
- Materiale della fodera brevettato per il massimo comfort e alta traspirabilità, per l'intera giornata lavorativa.
- Il palmo e le punta delle dita SMARTSWIPE™ permettono l'utilizzo di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti.
- Certificazione Europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420 e EN388:2016 (4X44E).

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al taglio E

Codice colore Rosso

Materiale
PE Blend, fibra di vetro, fibra d'acciaio, spandex. Rivestimento: Nitrile

Calibro (in) 13

Descrizione
Guanti di resistenza al taglio 5/E - disponibili dalla taglia 7/S alla 11/XXL

ISTRUZIONI PER LA CURA



LAVARE A 40°C GRADI


NON USARE CANDEGGINA


NON STIRARE


NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**™

Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

GUANTI SPALMATI IN DOPPIO STRATO DI NITRILE CAT. TAGLIO E



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nella sua confezione originale, in condizioni normali di temperatura e umidità e in locali puliti, coperti e ventilati. I guanti possono essere utilizzati fuori dalla confezione 5 anni dopo la data di produzione, stampata sul guanto. La durata del guanto in uso si basa sull'usura e sull'abrasione. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a 35°C. Umidità di stoccaggio: 20% -75%

ISTRUZIONI PER L'USO

Non indossare guanti in prossimità di parti rotanti di macchine (lame di seghe, trapani, etc.). Rischio di impigliamento! Il prodotto non protegge da sostanze chimiche, manipolazione di oggetti caldi o freddi, oggetti molto appuntiti che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Se il livello di rischio strappo è ≥ 1 non utilizzare vicino a macchinari rotanti. Questo prodotto è progettato per ridurre al minimo il rischio / fornire protezione contro il rischi meccanici.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

I guanti, una volta aperti dalla confezione, possono essere utilizzati per 5 anni dopo la loro data di produzione presente sul guanto. La vita utile del guanto dipende dal livello di usura e abrasione.

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**™

Disclaimer
Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu