M14 Diamond Drill 8mm - 1pc
PUNTE DIAMANTATE A SECCO DIAMOND MAX™

Le punte diamantata sono state sviluppate appositamente per i professionisti che hanno bisogno di perforare materiali estremamente duri come piastrelle in porcellana / gres / cava, ghisa o fibra di vetro dove è sempre più difficile lavorare con punte tradizionali. Queste punte garantiscono prestazioni eccellenti e durata superiore anche nei materiali più difficili.

Utilizzo a secco: queste punte diamantate non richiedono l'uso di acqua per il raffreddamento.

Filetto M14. Possono essere montate direttamente sulle smerigliatrici.

Fori precisi e puliti: praticare fori senza crepe sul perimetro.

Vita utile: per garantire la massima performance in durata, è stato utilizzato un diamante di qualità e una saldobrasatura resistente per garantire un taglio veloce e la migliore durata.

Durata: corpo in lega resistente che non si piega o si deforma facilmente.

Facile espulsione dei detriti: slot di espulsione di dimensioni maggiori per una migliore leva.

Aree di applicazione:

Piastrelle in ceramica - tutti i tipi duri e morbidi: porcellana / gres / cava / terrazzo / marmo / pietra artificiale / terracotta / agglomerato / smaltato.

Ghisa

Fibra di vetro/GPR

(Vetro rinforzato da plastica)/Perspex

Come usarle:

1. Punte diamantate si innestano direttamente sulla smerigliatrice angolare con filettatura M14. Applicare il blocco dell'albero sulla smerigliatrice e avvitare direttamente le punte, serrare a fondo con una chiave inglese. Se si monta la punta del trapano sulla lucidatrice Milwaukee, montare l'adattatore 4932472090 sull'utensile, quindi avvitare la punta sull'adattatore. Stringere saldamente con una chiave inglese.



ø (mm)	8
Article Number	4932471760
Lunghezza totale (mm)	68
Lunghezza utile (mm)	35
Quantità confezione	1
Ricezione	M14
Tipologia attacco	M14