



- Maschera a caschetto per uso hobbistico adatta per saldatura MMA, TIG e MIG-MAG ad oscuramento fisso (11 DIN).
- Garantisce elevate prestazioni in TIG (>5A) / MIG-MAG / MMA.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per un comfort ottimale.
- Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Funzionamento a cella solare.

DATI TECNICI

CODE	804790	BRIGHT	3 DIN	TEMPERATURE	-5 /+55 °C
CODICE	804790	VARIABLE	11 DIN	SENSORS	2
TIG	> 5A	LIGHT-DARK TIME	0,4 ms	VISION AREA	90x35 mm
MIG - MAG	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	FIX s	DIMENSIONS (LxWxH)	340x240x230 mm
MMA	*	OPTICAL CLASS	1/1/1/1	WEIGHT	0,400 kg

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG.

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Caratteristiche:

- leggera e confortevole;
- filtro ad oscuramento automatico fisso;
- funzionamento a cella solare;
- protezione filtro in vetro trasparente.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 95X115.5mm 2 pz cod.804312

Protezione vetro interna 41.5X 96mm 2 pz cod.804411

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO